

# TEMPO

Design von Liovere Altherr.

## Referenz

**5764.**

## Anwendung

Wandleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung

Elegante Wandleuchte mit schlankem, an der Wand befestigtem Profil und Schirm aus mundgeblasenem Glas. Stromanschluss mit Stecker. Lichtquelle: LED.

## Diffusor

Diffusor aus mundgeblasenem Glas

## Materialien

Körper: Stahl

Diffusor: aus geblasenem Glas

LED-Unterstützung: Aluminium

## Finish



**5764-18** Graphit-grau (ADAPTA RF 9913 WX)



**5764-35** Terrakotta (NCS S 4040-Y70R)



**5764-58** Creme (RAL 7044)



**5764-62** Grün (NCS S 3010-G20Y)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



# VIBIA



**Lichtquelle:** 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

**Leuchte:** 292.12 lm 75.4 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** PUSH

## Technische Merkmale

- Kabeldimmer

## Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0551 m<sup>3</sup> /

Bruttogewicht 3,5 kg. / Nettogewicht 1,7 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Fotometrische Daten

## Zertifikate



# TEMPO

Design von Liovore Altherr.

## Referenz

**5767.**

## Anwendung

Wandleuchten

## Installationstyp

Einbau

## Beschreibung

Elegante Wandleuchte mit schlankem, an der Wand befestigtem Profil und Schirm aus mundgeblasenem Glas. Stromanschluss ohne Stecker. Lichtquelle: LED.

## Diffusor

Diffusor aus mundgeblasenem Glas

## Materialien

Körper: Stahl

Diffusor: aus geblasenem Glas

LED-Unterstützung: Aluminium

## Finish



**5767-18** Graphit-grau (ADAPTA RF 9913 WX)



**5767-35** Terrakotta (NCS S 4040-Y70R)



**5767-58** Creme (RAL 7044)



**5767-62** Grün (NCS S 3010-G20Y)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



# VIBIA



**Lichtquelle:** 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

**Leuchte:** 302.04 lm 75.4 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** 1-10V PUSH

## Technische Merkmale

- Einbauversion

## Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0551 m<sup>3</sup> /

Bruttogewicht 3,5 kg. / Nettogewicht 1,7 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Fotometrische Daten

## Zertifikate



# TEMPO

Design von Lievore Altherr.

## Referenz

**5763.**

## Anwendung

Wandleuchten

## Installationstyp

Einbau

## Beschreibung

Elegante Wandleuchte mit schlankem, an der Wand befestigtem Profil und Schirm aus mundgeblasenem Glas. Stromanschluss ohne Stecker. Lichtquelle: LED.

## Diffusor

Diffusor aus mundgeblasenem Glas

## Materialien

Körper: Stahl

Diffusor: aus geblasenem Glas

LED-Unterstützung: Aluminium

## Finish



**5763-18** Graphit-grau (ADAPTA RF 9913 WX)



**5763-35** Terrakotta (NCS S 4040-Y70R)




**5763-58** Creme (RAL 7044)



**5763-62** Grün (NCS S 3010-G20Y)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



# VIBIA



**Lichtquelle:** 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

**Leuchte:** 301.62 lm 75.4 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** 1-10V PUSH

## Technische Merkmale

- Einbauversion

## Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0565 m<sup>3</sup> /

Bruttogewicht 4,3 kg. / Nettogewicht 2,3 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Fotometrische Daten

## Zertifikate

